

MG4262666). Pitkittäin asetettu uunitila parantaa käyttöergonomiaa ja työskentelyturvallisuutta. Injektiovalettu polyuretani HFC-vapaa eristys minimoi lämpötilahävikkiä ja pienentää energiankulutusta. Ilmaverhojärjestelmä parantaa työturvallisuutta avatessa uunin oven. Värikoodatut helposti vaihdettavat oventiivisteet opastavat käyttäjää (sininen jääkaappi, punainen uuni). Pyöristetyt saumattomat kulmat helpottavat puhdistusta. Ovi valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ikkuna avautuu 265 astetta. Ovihälytys, mikäli ovi avataan kesken ohjelman. Optiona 7 tai 8 johteiset lankajohteet tai siirtokasetit. Kaksoiskylmä optio (MG4262610/ MG4262612),,,,,,,,,, Kylmä-puoli: Optiona stättinen kompressorijäähdytys (ei höyrystintä kammiossa) mahdollistaa tehokkaimman jäähdytyksen ja helpottaa puhdistusta. HFC-vapaa injektiovalettu polyuretaanivaaho (saumaton eristys, ei lämpövuotoja) varmistaa tasaisen lämpötilan. Värikoodatut helposti vaihdettavat oventiivisteet kertovat käyttäjälle lämpimän ja kylmän puolen. Kammiossa pyöristetyt ja saumattomat nurkat helpottamaan hygieniaa. Ovipinnat valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ovi avautuu 270 astetta.,, ,,,,,, Lämpötaso: Karkaistua lasia. Voidaan jakaa yhteen tai kahteen lämpövyöhykkeeseen (50% tai 100%),,



''''''

Turvaominaisuudet:

Täydellinen sulake suojattu, turvallisuusluokitus 1.

Käyttöturvallisuutta lisäävä matalajännitteinen ohjauspaneeli.

Yliämpötermostaatti suoja. Turvapainekytin

kylmäpiirissä. Suljettu ja

tuuletettu sähkökotelo.,,

''''''

Rakenne:

Runko ruostumatonta terästä, ulkopinta

iskunkestävää ABS-lämpömuovia.

Ergonomiset työntö- ja vetokahvat. Vaunun

ympärillä jälkiäjättämätön

pehmustettu törmäyssuoja.,,,,,,,,,

Tuotenumero	4262600
Tuotteen nimi	Ruoankuljetusvaunu Metos Burlodge Multigen 106 II
Mitat (mm)	1296 * 738 * 896/1428
(Leveys * Syvyys * Korkeus)	
Paino	227,000 KG
Kapasiteetti	
Tekniset tiedot	400 V, 12 A, 7,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 55 dB