

## Caractéristiques

- Cuiseur vapeur pression
- Générateur de vapeur électrique intégré
- Pression de fonctionnement maximum 1 Bar - 120°C
- Amplitude de température de travail 40-120°C
- 3 possibilités de travail :
  - Sans pression (40-120°C)
  - Basse pression ( 0,5 bar – 110°C)
  - Haute pression ( 1 bar – 120°C)
- Soupape de sécurité 1,5 bar
- Régulation de température au degré près
- Pré-chauffage rapide pour la première chauffe 2 minutes
- Tableau de commandes tactile sur écran LCD 7"
- Tableau de commandes intuitif à pictogrammes de couleur
- Port USB pour chargement de programmes de cuisson
- Enregistrement des données HACCP via USB
- 10 000 programmes enregistrables
- Menu programmes favoris
- Processus de cuisson en delta T via sonde à cœur (option)
- Sonde de température à cœur PT1000 (option)
- Indication de fin de cuisson par alarme (12 sons disponibles)
- Timer de cuisson jusqu'à 99 heures avec une précision à la seconde
- Facilité d'ouverture de porte (une seule main)
- Rappel automatique de détartrage
- Rappel automatique du test de soupape de sécurité
- Douchette de nettoyage et de « rafraîchissement » (option)

## Options

- 4222864 Support 2 x 7 GN1/1
- 4222865 Support pour Duo Marvel
- 4222862 Support pour superposition Four/Marvel
- 4222866 Douchette sur e,rouleurr
- 4222867 Sonde à coeur
- 4222868 Double alimentation eau adoucie/eau dure
- 4222869 Duo boîte de dérivation

## Construction

- Structure extérieure AISI 304I
- Moufle intérieure AISI 316 résistant aux acides alimentaires
- Classe de protection IPX5

Metos	Code	Capacité	Dimensions mm
Marvel TE1	4222860	4 x GN 1/1-65 mm	800x970x830
Marvel TE1 sur support	4222861	4 x GN 1/1-65 mm stand 2 x 7 GN rails	800x970x1460

## Raccordements électriques

	Puissance kW	Fuse/3xA
3/N/PE AC 400V 50Hz		
Marvel TE1	22.5 kW	32A

## Raccordement eau

Raccordement eau froide G1/2" M  
Pression 250kPa max. 600kPa



## Temps de cuisson

Produits	Charge	Temps
P. de Terre	12-14 kg	15 mn
Broccoli	6-8 kg	3 mn
Riz	20 kg	8 mn

# metos

Metos France  
40 bd de Nesles  
77420 Champs sur Marne  
Tel. +33 1 64 11 45 45  
accueil@metosfrance.com  
<https://fr.metos.com>

## Dimensions

1. Raccordement électrique
2. Raccordement eau froide G1/2" M
- 2B. Double alimentation eau adoucie/dure G1/2" M
4. Vidange ø32 mm, ø mini vidange 25mm

